KYOCERA ECOSYS M8124cidn Laser A3 9600 x 600 DPI 24 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto: ECOSYS

Codice prodotto: 1102P43NL0

Nome del prodotto :
M8124cidn

KYOCERA ECOSYS M8124cidn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 9600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	9600 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	24 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	12 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	12 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm
Tempo di riscaldamento	30 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,5 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,2 s
Funzione stampa N-in-1	✔
Stampa n-up	2, 4
Stampa del codice a barre	✔
stampa su filigrana	✔
Stampa economica	✔
Stampa sicura	✔
Funzione stampa poster	✔
Funzione di stampa PDF sicura	✔

Copia	
Copia duplex *	✔
Modo copia duplex	Auto
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	24 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	24 cpm
veocità di copia(nero, quantità normale, A3)	12 cpm
velocità di copia (a colori, qualità normale, A3)	12 cpm

Carta	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Tensione di ingresso AC	Legale, Lettera
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Non-ISO print media sizes	Folio, Ledger (formato medio), Legal, Letter
Personalizzate dei supporti larghezza	98 - 297 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 432 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 256 g/m²
Peso vassoio multifunzione	60 - 256 g/m²
Peso supporti fronte/retro	60 - 220 g/m²
spessore dei materiali (min)	0,11 mm

Connettività	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	3
Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	✘
Near Field Communication (NFC)	✘
Protocollo Email	POP3, SMTP
E-mail su SSL	✔
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Prestazione	
RAM massima supportata	3000 MB
Lettore di schede integrato	✔
RAM installata *	1500 MB
Tipi schede di memoria	SD
Processore integrato	✔
Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Frequenza del processore	1200 MHz

Copia

Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US)	22 ppm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,6 s
Velocità della prima copia (modalità a colori)	9,8 s
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Funzione della programmazione di copia	✔
Funzione copia ID-Card	✔

Scansione

Scansione fronte/retro *	✔
Modalità di scansione duplex	Auto
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI
Area massima di scansione	297 x 420 mm
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS/CCD
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Velocità di scansione (a colori)	50 ppm
velocità di scansione (nero)	50 ppm
veocità di scan Duplex (a colori)	16 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	16 ppm
Formati immagini supportati	JPEG, MMR, TIFF
Formati testo supportati	PDF, XPS
Livelli di scala di grigi	256
Driver di scansione	TWAIN, WIA

Fax

Fax duplex	✔
Fax *	✘
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR

Caratteristiche

Ciclo de lavoro	2000 - 5000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	100000 pagine per mese
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione
Numero di cartucce di stampa *	4
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Lingue di descrizione della pagina	Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL, Windows
Numero di caratteri della stampante	101
Funzioni opzionali	Fax
Cartucce di sostituzione	TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y

Capacità di ingresso e uscita

Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	500 fogli
Capacità di produzione totale *	280 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	500 fogli

Prestazione

Numero di core del processore	2
Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Livello di pressione acustica (copia)	53 dB
Livello di pressione acustica (standby)	34 dB

Design

Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Posizionamento di mercato *	Business
Display incorporato *	✔
Tipologia display	TFT
Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Touch screen	✔
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica

Consumo energetico (max)	1575 W
Consumo di energia (funzionamento medio)	510 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	40 W
Consumo di energia durante la stampa	510 W
Consumo di energia durante la copia	510 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	80 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,02 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Linux supportato	✔

Condizioni ambientali

Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Umidità	10 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Altitudine di non-funzionamento	0,6 - 15000 m

Certificati di sicurezza

Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✔
Certificazione	TÜV/GS, CE

Sostenibilità

Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR

Capacità di ingresso e uscita	
Capacità carta vassoio 3	500 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	50 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	3
Capacità massima di inserimento	1600 fogli
Massima capacità di stampa	280 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Dimensioni massime di stampa	297 x 432 mm

Dimensioni e peso	
Larghezza	590 mm
Profondità	590 mm
Altezza	753 mm
Peso	76 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	760 mm
Profondità imballo	760 mm
Altezza imballo	995 mm
Peso dell'imballo	104 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3000 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine
Unità di imaging inclusa	✔
Cavi inclusi	AC
Drivers inclusi	✔
Manuale dell'utente	✔
Cavo alimentazione incluso	✔
Guida d'installazione rapida	✔

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100

Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	REACH, RoHS

Altre caratteristiche	
Opzione fine	✘

0632983046623

632983046623

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date