KYOCERA TASKalfa 5053ci Laser A3 4800 x 1200 DPI 50 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto: TASKalfa

Codice prodotto: 1102VD3NL0

Nome del prodotto : 5053ci



KYOCERA TASKalfa 5053ci. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 50 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Blu

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	50 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	50 ppm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	25 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	25 ppm
Tempo di riscaldamento	17 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,3 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,4 s
Funzione stampa N-in-1	✔
Stampa n-up	2, 4, 6, 9, 16, 25
stampa su filigrana	✔
Stampa economica	✔
Stampa sicura	✔
Funzione di stampa della pagina di copertina	✔
Funzione stampa opuscolo	✔
Funzione stampa poster	✔
Stampa DVD/CD	✘

Copia	
Copia duplex *	✔
Modo copia duplex	Auto
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	50 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	50 cpm
veocità di copia(nero, quantità normale, A3)	25 cpm
velocità di copia (a colori, qualità normale, A3)	25 cpm

Capacità di ingresso e uscita	
Capacità di produzione totale *	500 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	150 fogli
Modalità immissione carta	Cassetta
Numero massimo di vassoi di ingresso	7
Capacità massima di inserimento	7150 fogli
Massima capacità di stampa	4300 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Carta patinata, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Tensione di ingresso AC	Striscione, Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta perforata, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Forme prestampate, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Peso dei supporti per vassoio della carta	52 - 300 g/m²
Peso vassoio multifunzione	52 - 300 g/m²

Connettività	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Protocollo Email	POP3, SMTP
E-mail su SSL	✔
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Copia	
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	4,5 s
Velocità della prima copia (modalità a colori)	6,5 s
Massimo numero di copie	9999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Funzione della programmazione di copia	✔
Funzione copia libro	✔
Funzione copia ID-Card	✔
Funzione di regolazione dello sfondo	✔
Funzione elimina il bordo	✔
Funzione timbro	✔
Copia in filigrana	✔

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✔
Modalità di scansione duplex	Auto
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS/CCD
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, USB
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Formati testo supportati	DOCX, PDF, PPTX, XLSX, XPS
Driver di scansione	TWAIN

Fax	
Fax duplex	✔
Fax *	Mono fax

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	12000 - 25000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	150000 pagine per mese
Invio digitale	✔
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✘
Numero di cartucce di stampa *	4
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Multifunzione all-in-one	✔
Cartucce di sostituzione	TK-8515K (30k), TK-8515C (20k), TK-8515M (20k), TK-8515Y (20k)

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	3
Capacità totale in ingresso *	1150 fogli

Prestazione	
RAM massima supportata	4000 MB
Capacità memoria interna	328 GB
Lettore di schede integrato	✘
RAM installata *	4000 MB
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	1200 MHz
Numero di core del processore	2
Livello di pressione acustica (stampa)	53,3 dB
Livello di pressione acustica (copia)	53,3 dB
Livello di potenza acustica (standby)	35 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero, Blu
Posizionamento di mercato *	Business
Display incorporato *	✔
Dimensioni diagonale schermo	25,6 cm (10.1")
Touch screen	✔
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa	733 W
Consumo di energia durante la copia	733 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	60 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,7 W
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR

Dimensioni e peso	
Larghezza	602 mm
Profondità	665 mm
Altezza	790 mm
Peso	95 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✘
Unità di imaging inclusa	✔
Cavo alimentazione incluso	✔
Guida d'installazione rapida	✔

Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	RoHS

Altre caratteristiche	
Gestione energetica	✔
Opzione fine	✔
Modalità risparmio energia	✔
CD software	✔
Documentazione su CD	✔

0632983055625

632983055625

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date