KYOCERA ECOSYS M3860idnf Laser A4 1200 x 1200 DPI 60 ppm



Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto:
1102WF3NL0

Nome del prodotto :
M3860idnf

KYOCERA ECOSYS M3860idnf. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	60 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	43 ppm
Tempo di riscaldamento	25 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,5 s
Margine di stampa superiore (min)	4 mm
Margine di stampa inferiore (min)	4 mm
Margine di stampa sinistro (min)	4 mm
Margine di stampa destro (min)	4 mm
Margini di stampa	4 mm
Funzione stampa N-in-1	✔
Funzione salta pagina vuota	✔
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Stampa del codice a barre	✔
stampa su filigrana	✔
Stampa economica	✔
Stampa sicura	✔

Carta	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m²
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m²
Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 120 g/m²
Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m²
Peso supporto scansione	50 - 120 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	2
Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s

Velocità di stampa	
Funzione stampa poster	✔
Funzione di stampa PDF sicura	✔
Funzione stampa ecologica	✔

Copia	
Copia duplex *	✔
Modo copia duplex	Auto
Copia *	Mono copia
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	60 cpm
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US)	43 ppm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6 s
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Funzione della programmazione di copia	✔
Funzione copia libro	✔
Funzione di regolazione dello sfondo	✔
Funzione timbro	✔
Copia in filigrana	✔

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✔
Modalità di scansione duplex	Auto
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)
Area massima di scansione	216 x 915 mm
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS/CCD
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Velocità di scansione (a colori)	40 ppm
velocità di scansione (nero)	60 ppm
veocità di scan Duplex (a colori)	80 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	120 ppm
Formati immagini supportati	JPEG, MMR, TIFF
Formati testo supportati	PDF, XPS
Livelli di scala di grigi	256
Driver di scansione	TWAIN, WIA

Fax	
Fax duplex	✔
Fax *	Mono fax
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	200 pagine
Composizione veloce	✔
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	5000 - 20000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	300000 pagine per mese
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione
Numero di cartucce di stampa *	1
Colori di stampa *	Nero

Collegamento in rete	
Bluetooth	✘
Near Field Communication (NFC)	✘
Algoritmi di sicurezza supportati	IPSec, SNMPv3
Protocollo Email	POP3, SMTP
E-mail su SSL	✔
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Prestazione	
RAM massima supportata	3072 MB
Slot memoria	1
RAM installata *	1024 MB
Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Processore integrato	✔
Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Frequenza del processore	1200 MHz
Numero di core del processore	2
Coprocessore	✔
Frequenza coprocessore	0,1 GHz
Livello di pressione acustica (stampa)	55,5 dB
Livello di pressione acustica (copia)	55,5 dB
Livello di potenza acustica (standby)	23,5 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Posizionamento di mercato *	Business
Display incorporato *	✔
Tipologia display	TFT
Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
Touch screen	✔
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo energetico (max)	1415 W
Consumo di energia (funzionamento medio)	773 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	23 W
Consumo di energia durante la stampa	773 W
Consumo di energia durante la copia	798 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	24 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,09 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	3 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Linux supportato	✔

Caratteristiche	
Lingue di descrizione della pagina	Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, TIFF
Cartucce di sostituzione	TK-3160 (toner, 12.500 afdrukken 5% dekking) TK-3170 (toner, 15.500 afdrukken 5% dekking) TK-3190 (toner, 25.000 afdrukken 5% dekking) TK-3200 (toner, 40.000 afdrukken 5% dekking)

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	500 fogli
Capacità di produzione totale *	500 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Modalità immissione carta	Cassetta
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	100 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	6
Capacità massima di inserimento	2600 fogli
Massima capacità di stampa	500 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Tensione di ingresso AC	Buste, Etichette, Legale, Lettera, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Umidità	10 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Altitudine di non-funzionamento	0,6 - 15000 m

Certificati di sicurezza	
Certificazione	TÜV/GS, CE

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR

Dimensioni e peso	
Larghezza	480 mm
Profondità	545 mm
Altezza	740 mm
Peso	37,5 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	700 mm
Profondità imballo	670 mm
Altezza imballo	970 mm
Peso dell'imballo	49 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	11000 pagine
Unità di imaging inclusa	✔
Cavi inclusi	AC
Drivers inclusi	✔
Manuale dell'utente	✔
Cavo alimentazione incluso	✔
Guida d'installazione rapida	✔

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100

Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	RoHS

Altre caratteristiche	
Ridimensionamento immagine	7/5
Opzione fine	Standard
Modalità risparmio energia	✔
CD software	✔
Documentazione su CD	✔

0632983059074

632983059074

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date