KYOCERA ECOSYS PA4500cx Printer A4 Färg 45ppm A colori 1200 x 1200 DPI

Marchio : KYOCERA

Codice prodotto: 1102Z13NL0

Nome del prodotto : ECOSYS PA4500cx Printer A4 Färg 45ppm



KYOCERA ECOSYS PA4500cx Printer A4 Färg 45ppm. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 100000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 45 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	45 ppm
A colori *	✔
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	45 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	37 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	37 ppm
Tempo di riscaldamento	20 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,1 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6,2 s
Stampa economica	✔

Caratteristiche	
Ciclo massimo di funzionamento *	100000 pagine per mese
Ciclo de lavoro	1500 - 5000 pagine per mese
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Numero di cartucce di stampa *	4

Prestazione	
Supporto di memoria	SSD
Lettore di schede integrato	✘
Tipi schede di memoria	SD
Processore integrato	✔
Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	54 dB
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	50 dB
Livello di potenza acustica (standby)	30 dB

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Display a colori	✘
Touch screen	✘
Righe di testo	5 linee
Tipo di controllo	Pulsanti

Caratteristiche	
Lingue di descrizione della pagina *	JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, TIFF, URF, XPS
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL
Mese di introduzione	Ottobre
Anno di introduzione	2023
Paese di origine	Vietnam
Cartucce di sostituzione	TK-5390K, TK-5390C, TK-5390M,TK-5390Y

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	650 fogli
Capacità di produzione totale *	500 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	550 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	6
Capacità massima di inserimento	2850 fogli
Massima capacità di stampa	500 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta più spessa
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	140 - 356 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB *	✔
Quantità porte USB 2.0	3

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Near Field Communication (NFC)	✘
Bluetooth	✘
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Prestazione	
RAM installata *	1000 MB
RAM massima supportata	3000 MB
Slot memoria	1

Certificati di sicurezza	
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✔

Composizione del prodotto	
Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile?	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa *	576,8 W
Consumo energetico (max)	1289 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	11,8 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,4 W
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,43 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistema operativo Linux supportato	✔
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	10 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold, Eco Mark Program

Dimensioni e peso	
Larghezza	394 mm
Profondità	533 mm
Altezza	455 mm
Peso	33 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	702 mm
Profondità imballo	567 mm
Altezza imballo	617 mm
Peso dell'imballo	41 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	8000 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	6000 pagine
Unità per sviluppatore inclusa	✔
Cilindro stampante incluso	✔

Contenuto dell'imballo	
Batterie incluse	✔
Cavi inclusi	AC
Guida d'installazione rapida	✔
Guida utente	✖
Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE

0632983071779

632983071779

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date