KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto: ECOSYS

Codice prodotto: 110C153NL0

Nome del prodotto : PA4000x



KYOCERA ECOSYS PA4000x. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 80000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
A colori *	✗
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm
Tempo di riscaldamento	15 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,4 s
Stampa economica	✓

Caratteristiche	
Ciclo massimo di funzionamento *	80000 pagine per mese
Ciclo de lavoro	1500 - 3000 pagine per mese
Colori di stampa *	Nero
Numero di cartucce di stampa *	1
Lingue di descrizione della pagina *	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
Mese di introduzione	Settembre
Anno di introduzione	2024
Paese di origine	Vietnam

Collegamento in rete	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Near Field Communication (NFC)	✗
Bluetooth	✗
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Prestazione	
RAM installata *	512 MB
RAM massima supportata	512 MB
Slot memoria	1
Processore integrato	✓
Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	48 dB
Livello di potenza acustica (standby)	29 dB

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Display incorporato *	✓
Tipologia display	LCD
Display a colori	✗

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	850 fogli
Capacità di produzione totale *	250 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	4
Capacità massima di inserimento	850 fogli
Massima capacità di stampa	250 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB *	✔
Quantità porte USB 2.0	1
Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)

Design	
Tipo di controllo	Pulsanti

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa *	555,9 W
Consumi (modalità stand-by)	6 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,34 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistema operativo Linux supportato	✔

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold

Dimensioni e peso	
Larghezza	375 mm
Profondità	393 mm
Altezza	272 mm
Peso	14 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	516 mm
Profondità imballo	500 mm
Altezza imballo	400 mm
Peso dell'imballo	18 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3600 pagine
Cavi inclusi	AC
Guida d'installazione rapida	✔

Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	REACH, cTUVus, WEEE

0632983084779

632983084779

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date