KYOCERA ECOSYS MA4000fx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto: ECOSYS

Codice prodotto: 110C1B3NL0

Nome del prodotto :
MA4000fx



KYOCERA ECOSYS MA4000fx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm
Tempo di riscaldamento	19 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,4 s
Funzione stampa N-in-1	✔
Stampa n-up	2, 4
stampa su filigrana	✔
Stampa sicura	✔

Copia	
Copia duplex *	✔
Modo copia duplex	Auto
Copia *	Mono copia
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Dimensione massima della copia	A4

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta normale, Prestampato
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m²
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	✘
Near Field Communication (NFC)	✘
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Copia	
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,4 s
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Funzione della programmazione di copia	✔
Funzione copia ID-Card	✔

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✔
Modalità di scansione duplex	Auto
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Scansione a	E-mail, FTP, File, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA
Velocità di scansione (a colori)	23 ppm
velocità di scansione (nero)	40 ppm
veocità di scan Duplex (a colori)	46 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	80 ppm
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Formati testo supportati	PDF, XPS
Livelli di scala di grigi	256
Driver di scansione	TWAIN, WIA

Fax	
Fax duplex	✔
Fax *	Mono fax
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI
Velocità di trasmissione fax	2 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	256 pagine
Inoltro fax	✔

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	1500 - 3000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	80000 pagine per mese
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione
Invio digitale	✔
Numero di cartucce di stampa *	1
Colori di stampa *	Nero
Lingue di descrizione della pagina	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
Multifunzione all-in-one	✔
Cartucce di sostituzione	TK-1270 (10k)

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	350 fogli
Capacità di produzione totale *	150 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	50 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	4

Prestazione	
RAM massima supportata	1000 MB
Slot memoria	1
RAM installata *	1000 MB
Processore integrato	✔
Famiglia processore	ARM Cortex
Frequenza del processore	1000 MHz
Anno di introduzione	2024
Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Livello di pressione acustica (copia)	52 dB
Livello di pressione acustica (standby)	29 dB
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	48 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Posizionamento di mercato *	Business
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Tipo di controllo	Pulsanti
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo energetico (max)	1124 W
Consumo di energia durante la stampa	574,4 W
Consumo di energia durante la copia	574,4 W
Consumi (modalità stand-by)	10,8 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,4 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,35 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistema operativo Linux supportato	✔
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold

Dimensioni e peso	
Larghezza	417 mm
Profondità	412 mm
Altezza	437 mm
Peso	19 kg

Capacità di ingresso e uscita	
Capacità massima di inserimento	850 fogli
Massima capacità di stampa	150 fogli

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	555 mm
Profondità imballo	541 mm
Altezza imballo	572 mm
Peso dell'imballo	24 kg
Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3600 pagine
Unità di imaging inclusa	✔
Cavi inclusi	AC
Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	CE, GS mark, cTUVus

0632983084793

632983084793

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date